

Inlast, scen, tross, ström, publikkapacitet. Gottsunda Dans & Teater	
Antal	Specifikation
	INLAST
	Lastport nås genom att köra runt byggnaden. Port bredvid Gottsundabadet.
	Adress, mått dörrar,
	Dörr vid inlast. B: 1.9 m, H:2.6 m
	SCEN
	Scenbredd spelbar/belastningsbar yta utan intäckningar: 14.5 m
	Scendjup spelbar/belastningsbar yta utan intäckningar 10.72 m
	Spelbredd (med intäckningar): 10.8 m
	Speldjup (med intäckningar): 8,5 m/9,5 (2 olika positioner på backdrop)
	Utrymme bakom backdrop 1,2/2,3 m (2 olika positioner på backdrop)
	Längd lokal: 18 m
	Bredd lokal: 15 m
	Golv: sviktande dansgolv belagd med svart dansmatta
	TYGER OCH INTÄCKNINGAR
1	Svart backdrop Höjd: 6.5m. Bredd: 13 m (fyrdelad).
10	Svarta byxor, 5 per sida. Bredd: 2 m. Höjd: 6 m. Hänger från trossen
	Ett antal svarta skärmar i varierande storlek kan ställas fram vid behov.
15	Pundare
	STRÖM
1	1 X 63A bakkant scen Stage Left
3	16A bakkant scen Stage Left respektive Stage Right samt vid artistloge
1	1 X 63A samt 1 X 16A vid mixplats
	TROSS
3	Tross 13X5 m boxar, 2 över scenutrymmet, 1 över publikgradäng
4	Tvärgående rör (13m) i trossen. Backdrop fäst i bakersta av dessa.
18	Motorer Chainmaster C1 (6 i vardera trossbox, 500 kg kapacitet)
	Maxhöjd tross: 6,48 m
	Maximal belastning tross: 2500kg per trossbox
	PUBLIKGRADÄNG
	6 st podier i varje rad (12 m bred, 1m djup) i 6 st rader. Steghöjd: 20-40 cm
	Kapacitet 108 stolar i publikgradäng. 150-170 platser om publiken sitter på dynor och mattor på gradäng.

